

ENDURANCE

Verstellbare Positionierungs- und Rückhalts Seil



Zertifizierung	EN 358:2018 (EN 358:2018 (Verstellbare Positionierungs- und Rückhalts Seil) CE 2233	
Max. 150 kg	Benutzergewicht: Max. 150 kg (Benutzer+Equipment)  BEDIENUNGSANLEITUNGEN BEVOR NUTZUNG LESEN !	
Seil	Typ: gespleißt 4-Litzen Material: Polyamid; Diameter: Ø 16 mm;	
Enden	<u>Matiert</u> + Seilkausche aus Plastik; Plastik Schutzschumpfschlauch and den Enden	
Seilkürzer	Typ: Klemme; Material: Stahl;	
Länge	▪ 1,5 m (Art. No. 12-1046-00-01-50) ▪ 2 m (Art. No. 12-1046-00-02-00) <i>*andere Längen auf Anfrage</i>	
	▪ zertifiziert nach EN 362 (customer's choice): <i>Im Foto angezeigte Karabiner:</i>	
	KEA (424) <i>links</i>	KANRGI (232) <i>rechts</i>
Zert.	EN 362:2004/B EN 12275 UIAA	EN 362:2004/T
	Stahl	Stahl
	30 kN	25 kN
	Tri Lock	Auto Lock
	198 g	238 g
	17 mm	18 mm
	107/57 mm	130/68 mm