

ENDRURANCE

Mijloc de poziționare reglabil



Certificare	EN 358:2018 (mijloc de legătură pentru poziționare în timpul lucrului) CE 2756	
Max. 150 kg	Greutate admisă: Max. 150 kg (utilizator+echipament) 📖 INAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE!	
Frânghie	Tip: frânghie răsucită cu 4 toroane; Material: fibre poliamidice; Diametru: Ø 16 mm;	
Terminații	Terminații matisate + manșon protector transparent;	
Blocator (reglaj)	Tip: blocator cu camă; Material: oțel (protejat anti-coroziv prin cromare);	
Lungime	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 m (Art. Nr. 12-1046-00-01-50) ▪ 2 m (Art. Nr. 12-1046-00-02-00) *alte lungimi la cerere (Max. 2 m) 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ conform opțiunii clientului (doar carabiniere certificate EN 362 din portofoliul Vertiqual); 	
	Carabinierele din imagine:	
	KEA (424) stânga	KANGRI (022) dreapta
Certif.	EN 362:2004/B EN12275 UIAA	EN 362:2004/T
	Oțel	Oțel
	30 kN	25 kN
	Tri Lock	Auto Lock
	198 g	238 g
	17 mm	18 mm
	107/57 mm	130/68 mm