

FAST

Verstellbare Positionierungs- und Rückhalts Seil



Zertifizierung	EN 358:2018 (Verstellbare Positionierungs- und Rückhalts Seil) CE 2233	
Max. 150 kg	Benutzergewicht: Max. 150 kg (Benutzer+Equipment)  <i>BEDIENUNGSANLEITUNGEN BEVOR NUTZUNG LESEN !</i>	
Seil	Typ: Kernmantel Seil zertifiziert nach EN 1891 typ A; Material: Polyamid; Diameter: Ø 14 mm;	
Enden	<u>Genähte Enden</u> + transparente Schutzhülse;	
Seilkürzer	Typ: Klemme; Material: Aluminium (eloxiert);	
Länge	▪ 1,5 m (Art. No. 12-1044-51-01-50) ▪ 2 m (Art. No. 12-1044-51-02-00) <i>*andere Längen auf Anfrage</i>	
	▪ zertifiziert nach EN 362 (nach Wunsch): <i>Im Foto angezeigte Karabiner:</i>	
	AIKO (624) <i>links</i>	QUADRO (232) <i>rechts</i>
	Zert. EN 362:2004/B	EN 362:2004/T
	Aluminium	Aluminium
	22 kN	40 kN
	Tri Lock	Auto Lock
	86 g	126 g
	20 mm	25 mm
	110/61 mm	141/79 mm