

Fișă tehnică

FAST

Mijloc de poziționare reglabil



Certificare	EN 358:2018 (mijloc de legătură pentru poziționare în timpul lucrului) CE 2756	
Max. 150 kg	Greutate admisă: Max. 150 kg (utilizator+echipament)  ÎNAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE!	
Coarda	Tip: coardă cu miez și manta certificată conform EN 1891 tip A; Material: fibre poliamidice; Diametru: Ø 14 mm;	
Terminații	<u>Terminații cusute</u> + manșon protector transparent;	
Blocator (reglaj)	Tip: blocator cu camă; Material: aliaj aluminiu (anodizat);	
Lungime	1,5 m (Art. Nr. 12-1044-51-01-50) 2 m (Art. Nr. 12-1044-51-02-00) <i>*alte lungimi la cerere</i>	
	- conform opțiunii clientului (doar carabiniere certificate EN 362 din portofoliul Vertiqual); - Carabinierele din imagine:	
	AIKO (624) stânga	QUADRO (232) dreapta
Certif.	EN 362:2004/B	EN 362:2004/T
	Aliaj aluminiu	Aliaj aluminiu
	22 kN	40 kN
	Tri Lock	Auto Lock
	86 g	126 g
	20 mm	25 mm
	110/61 mm	141/79 mm