

FLEXIBLE 12 / FLEXIBLE 14

Verstellbare Positionierungs- und Rückhalts Seil



Zertifizierung	EN 358:2018 (Verstellbare Positionierungs- und Rückhalts Seil) CE 2233	
Max. 150 kg	Benutzergewicht: Max. 150 kg (Benutzer+Equipment) <i>📖 BEDIENTUNGSANLEITUNGEN BEVOR NUTZUNG LESEN !</i>	
Seil	Typ: Kernmantel Seil zertifiziert nach EN 1891 typ A; Material: Polyamid; Diameter: Ø 12 mm (FLEXIBLE 12); Ø 14 mm (FLEXIBLE 14);	
Enden	<u>Genähte Enden</u> + transparente Schutzhülse;	
Seilkürzer	Aluminium H Schnalle	
Länge	▪ 1,5 m ▪ 2 m * andere Längen auf Anfrage	
	▪ zertifiziert nach EN 362 (nach Wunsch): <i>Im Foto angezeigte Karabiner:</i>	
	<i>Im Foto angezeigte Karabiner: 2x KANGRI (022)</i>	
	Zert.	EN 362:2004/T
		Stahl
		25 kN
		Auto Lock
		238 g
		18 mm
		130/68 mm