

FLEXIBLE 12 / FLEXIBLE 14

Mijloc de poziționare reglabil



Certificare	EN 358:2018 (mijloc de legătură pentru poziționare în timpul lucrului) CE 2756														
Max. 150 kg	Greutate admisă: Max. 150 kg (utilizator+echipament) INAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE!														
Coardă	Tip: coardă cu miez și manta cf. EN 1891 tip A; Material: fibre poliamidice; Diametru: Ø 12 mm (FLEXIBLE 12); Ø 14 mm (FLEXIBLE 14);														
Terminații	<u>Terminații cusute</u> + manșon protector transparent;														
Blocator (reglaj)	Prevăzut cu cataramă din aluminiu pentru reglarea lungimii;														
Lungime	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1,5 m ▪ 2 m <i>*alte lungimi la cerere (Max. 2 m)</i>														
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ <u>conform opțiunii clientului</u> (doar carabiniere certificate EN 362 din portofoliul Vertiqual); <p><i>Carabinierele din imagine: 2x KANGRI (022)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">Certif.</td> <td>EN 362:2004/T</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Oțel</td> </tr> <tr> <td></td> <td>25 kN</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Auto Lock</td> </tr> <tr> <td></td> <td>238 g</td> </tr> <tr> <td></td> <td>18 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td>130/68 mm</td> </tr> </table>	Certif.	EN 362:2004/T		Oțel		25 kN		Auto Lock		238 g		18 mm		130/68 mm
Certif.	EN 362:2004/T														
	Oțel														
	25 kN														
	Auto Lock														
	238 g														
	18 mm														
	130/68 mm														