

Verbindungsmittel / Anschlagmittel

HARDY 3	HARDY 3R	HARDY NX	HARDY NXR
			
3 pers. 	3 pers. 	3 pers. 	3 pers. 
Ø 8mm Stahldrahtseil (verzinkt)	Ø 8mm Stahldrahtseil (verzinkt)	Ø 8mm Edelstahlseil	Ø 8mm Edelstahlseil
BL > 35 kN	BL > 35 kN	BL > 30 kN	BL > 30 kN

*BL = Bruchlast [kN]

Zertifizierungen	EN 354:2010 - Verbindungsmittel (MAX. 2m)		CE 2756
	EN 795:2012 - Anschlagseinrichtungen (Typ B)		
	CEN/TS 16415:2013 Anschlagseinrichtungen - Empfehlungen für Anschlagseinrichtungen, die von mehreren Personen gleichzeitig benutzt werden		
	<u>Max. 3 Personen</u>		
Werkstoffe	HARDY 3 und HARDY 3R		HARDY NX und HARDY NXR
	Seil: verzinkter Stahl		Kabel: Edelstahl
	Aderendhülsen: Aluminiumlegierung		Aderendhülsen: Edelstahl
	Kauschen: verzinkter Stahl		Kauschen: Edelstahl
	Ring: verzinkter Stahl		Ring: Edelstahl
Gewicht	HARDY 3 (L = 1m) 480 g (+320 g / lfd. Meter hinzugefügt)		
	HARDY NX L = 1m 480 g (+320 g / lfd. Meter hinzugefügt)		
	HARDY 3R (L = 1m) 614 g (+320 g / lfd. Meter hinzugefügt)		
	HARDY NXR (L = 1m) 618 g (+320 g / lfd. Meter hinzugefügt)		