


V15 PLASMA



V15 PLASMA



V15 PLASMA WEB

Zertifizierung	EN 358 (Haltegurt) CE 2756
Flammfestigkeit 	p.6.3.2 / ISO 11612:2015 (begrenzte Flammenausbildung)
Gurtband	Material: PES-Fasern (Schwerentflammbar); Breite: 85 mm;
Schnallen	<ul style="list-style-type: none"> - Doppelringschnalle (Alu); - Doppeldornschnalle (Alu); - Ösen (Edelstahl);
Ösen	Seitliche Halteösen: <ul style="list-style-type: none"> - K-85 Alu (Alu, BL > 25 kN);
Halteseil (WEB) & (PLUS)	V15 PLASMA WEB : <ul style="list-style-type: none"> - Gurtband: PES 28 mm (Schwerentflammbar) - Karabiner: Wahl des Kunden (zertifiziert nach EN 362) - Länge (feste): 80 cm / andere (MAX. 2 m) V15 PLASMA PLUS : <ul style="list-style-type: none"> - Seil: Ø14 mm , Kernmantle; - Seilabdeckung: schwer entflammbares Material; - Karabiner: Wahl des Kunden (zertifiziert nach EN 362) - Länge (feste): 80 cm / andere (MAX. 2 m)
Größen	S-M (80-90cm); M-L (90-100cm); L-XL (100-110cm); XL-XXL (110-120cm);
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!