

V34 EXPLORER AC V34 EXPLORER OFFSHORE



V34 EXPLORER AC



V34 EXPLORER OFFSHORE

Zertifizierung	EN 361:2002 (Auffanggurt) CE 2233
Gurtband	V34 EXPLORER AC : Vertiqual Standard 33; V34 EXPLORER OFFSHORE : Vertiqual Standard 33;
Schnallen	V34 EXPLORER AC: - Stahlversteller (verzinkt +EDC Lackierung); - ANSI Cobra® (Aluminiumlegierung);  V34 EXPLORER OFFSHORE: - Versteller aus Edelstahl 316; - Cobra® NAUTIC (Edelstahl); 
Ösen	V34 EXPLORER AC : SPACE AERO 7 (Aluminiumlegierung); V34 EXPLORER OFFSHORE: Edelstahl 316;
Größen	SM, ML, L-XL, XXL-XXXL
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!
Bis zu 10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!