

### V4 XENON & V41 RADON

V4 XENON: Kombi-Auffanggurt









V41 RADON: V4 XENON + einstellbares Halteseil (nicht entfernbar)



V4 XENON Classic



V41 RADON Classic

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 358 (Haltegurt) <b>CE 2756</b>	
Gurtband	Classic: Vertiqua Standard 33; Classic-Automatic: Vertiqua Standard 33;	
Schnallen	 Classic (Stahl);	 Classic-Automatic „click“ typ (Stahl);
Ösen	Classic: Forged 40 (Stahl); Classic-Automatic: Forged 40 (Stahl);	
Halteseil (V41)	Standard Länge: 1,5 m (Max.); *bis Max. 2 m auf Anfrage; Seil: Ø14 mm, Kernmantel Seil; Reibschnalle: aluminium; Karabiner: EN 362/T zertifiziert;	
		Stahl
		25 kN
		Auto Lock
		238 g
		18 mm
		130/68 mm
Größen	S-M , M-L , L-XL , XXL-XXXL	
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung) <b>Bitte Bedienungsanleitung beachten!</b>	
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. <b>Bitte Bedienungsanleitung beachten!</b>	