

V8 DISCOVERY



Evo



Classic

Automatic

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 358 (Haltegurt) EN 813 (Sitzgurt) CE 2756
Gurtband	Evo: S-Guard TEFLON®; Automatic: Vertiqual Standard 33 Hi-viz; Classic: Vertiqual Standard 33;
Schnallen	Evo: COBRA® PRO-STYLE; Automatic: SMART-LOCK; Classic: CLASSIC;
Ösen	Evo: SPACE AERO 7 (Alu) ; (B.L. > 30 kN) Automatic: Aluminum; (B.L. > 30 kN) Classic: Aluminum; (B.L. > 30 kN)
Karabinerhaken	Alu, EN 362 Zertifiziert
Größen	S-M ; M-L ; L-XL ; XXL-XXXL
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!