

V80 REBEL

Varianten: V80 REBEL & V80 REBEL Quick



* Bild: V80 REBEL

Zertifizierung	EN 361 (Auffanggurt) EN 358 (Haltegurt) EN 813 (Sitzgurt) CE 2233	
Gurtband	Vertiqual Standard 33;	
Schnallen	V80 REBEL: "classic" (Stahl); 	V80 REBEL Quick: QUICK-LOCK- click (Aluminium); 
Ösen	Stahl (B.L. > 30 kN) Aluminium (B.L. > 22 kN)	
Größen	S-M ; M-L ; L-XL ; XXL-XXXL	
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung). Bitte Bedienungsanleitung beachten!	
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!	