

V86 EQUINOX



Zertifizierung	EN 361:2002 (Auffanggurt) EN 358:2018 (Haltegurt) EN 813:2024 (Sitzgurt)			CE 2756	
Gurtband	Vertiqual Standard 33 (Breite: 45mm; Material: PES;)				
Schnallen	 Beinschlaufen COBRA® PRO STYLE Material: Aluminiumlegierung (eloxiert); Breite: 45 – 28 mm (asymmetrisch);	 Schultergurt Verstellschnalle (federbelastet) Material: Aluminiumlegierung (eloxiert); Breite: 45 mm;	 Taillenband / Rückenriemen Material: Stahl; Breite: 45 mm;		
Ösen	 Dorsaler / Sternal / Ventraler Ring SPACE AERO 7 Material: Aluminiumlegierung (eloxiert);		 Seitliche Ringe zur Positionierung Forged 30 Material: Stahl;		
Karabiner	AIKO (Aluminiumlegierung, TRI-LOCK, Festigkeit (Hauptachse) > 22 kN, zertifiziert nach EN 362:2004/B)				
Größen	S-M , M-L , L-XL , XXL-XXXL				
Max. 150 kg	In diesem Fall ist darauf zu achten, daß das Verbindungsmittel ein Falldämpfendes Element besitzt, das den Fangstoß auch bei dem aktuellen Gewicht des Anwenders auf unter 6 kN reduziert. (Max. 150 kg : Benutzer + Ausrüstung) Bitte Bedienungsanleitung beachten!				
10 Jahre	Gurte die einem einzigen Benutzer gehören, regelmäßigen Überprüfungen durch Sachkundige unterzogen und im Prüfbuch protokolliert wurden, sorgfältig behandelt und gepflegt wurden, vorschriftsmäßig gelagert wurden, keinen Kontakt mit Ölen, Fetten oder aggressiven Chemikalien hatten, nicht übermäßig viel im Einsatz waren, können bis zu 10 Jahren im Einsatz bleiben. Bitte Bedienungsanleitung beachten!				