

VERTILINE CLASSIC 220



Certificare	EN 353-2:2002 (Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil) CE 2233	
Coarda	Tip: coardă cu miez și manta; Diametru: Ø 12 mm ; Material (miez și manta): fibre poliamidice;	
Mecanism opritor	Tip: blocare cu camă; Detașabil: NU; Material: oțel cu rezistență ridicată la tracțiune, protejat anti-coroziv prin zincare;	
Lungimi disponibile / alte lungimi la cerere	12-0218-00-05-00 (5 m) 12-0218-00-10-00 (10 m) 12-0218-00-15-00 (15 m) 12-0218-00-20-00 (20 m) 12-0218-00-25-00 (25 m) 12-0218-00-30-00 (30 m) 12-0218-00-40-00 (40 m) 12-0218-00-50-00 (50 m)	
Absorbitor de energie	Tip: 50 mm chingă absorbitoare specială; Performanțe: cf. EN 355 ; Aprobare: 1 utilizator, cu greutatea de max. 100 kg (100kg : utilizator+echipament) (INAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUȚIUNILE! ⓘ)	
Carabiniere /alte, la alegere	2x carabiniera KANGRI (022)	
		Oțel
		25 kN
		Auto Lock (auto-blocare)
		238 g
		18 mm
		130/68 mm