

VERTILINE EDGE ULTRA 219



Certificare	EN 353-2:2002 Opritoare de cădere cu alunecare pe suport de ancorare flexibil) CE 2233	
TESTAT PESTE MUCHIE	conform CNB/P/11.075 	
Coarda	Tip: coardă cu miez și manta; Diametru: Ø 12 mm ; Material (miez și manta): fibre poliamidice;	
Mecanism opritor	Tip: blocare cu camă; Detașabil: NU; Material: oțel inoxidabil;	
Lungimi disponibile	12-0219-51-05-00 (5 m) 12-0219-51-10-00 (10 m) 12-0219-51-15-00 (15 m) 12-0219-51-20-00 (20 m) 12-0219-51-25-00 (25 m) 12-0219-51-30-00 (30 m) 12-0219-51-40-00 (40 m) 12-0219-51-50-00 (50 m)	
/ alte lungimi la cerere		
Absorbitor de energie	Tip : 45mm chingă absorbitoare specială; Performanțe: cf. EN 355 ; Greutate admisă utilizator: 50 – max. 150 kg (max. 150kg :utilizator+echipament) (INAINTE DE UTILIZARE CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE! )	
Carabiniere /altele, la alegere	2x carabiniera KANGRI (022)	
		Oțel
		25 kN
		Auto Lock (auto-blocare)
		238 g
		18 mm
		130/68 mm